



SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

PAPIER BLANC TRIÉ (SWL #40)

SPÉCIFICATIONS DE L'INDUSTRIE POUR LE PAPIER BLANC TRIÉ (SWL)

Se compose de feuilles de papier non couché, imprimé ou non imprimé; de copeaux; de livres massicotés; et de retailles de papier à registre et de papier à lettres sans pâte mécanique et d'autres papiers blancs ayant un contenu en fibres et en charges similaires.

MATIÈRES INTERDITES

Toute matière dont la présence en quantité supérieure à la limite permise rendrait le lot inutilisable pour la catégorie précisée.

Toute matière pouvant endommager l'équipement. Tout papier avant transformation récupéré et trié doit être exempt de débris d'aliments, de déchets médicaux ou dangereux ainsi que de substances toxiques et autres substances ou liquides nocifsⁱ.

Le contenu en matières interdites ne doit pas être supérieur à 0,5%. L'usine se réserve le droit de rejeter les ballots contenant ces matières:

- Métal (agrafes, trombones, etc.)
- Colles thermofusibles ou autres matières semblables
- Papier ciré
- Papier résistant à l'état humide
- Papier thermique et pour télécopieur
- Papier non blanchi, boîtes de carton ondulé et sacs bruns
- Plastique, caoutchouc, bois, etc. (interdits)
- Papier carbone (interdit)

REJETS

Tous les papiers qui ont été fabriqués ou traités de manière à être impropres à la consommation pour la catégorie de papier préciséeⁱⁱ. Le contenu en rejets et en matières interdites ne doit pas être supérieur à 2%.

L'usine se réserve le droit de rejeter les ballots si le contenu en ces matières est supérieur à 1%:

- Papier fortement imprimé
- Papiers légèrement teintés

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CHARGEMENT ET DE MANIPULATION

- La charge utile minimum pour éviter des frais de chargement partiel est de 18 000 kg / 40 000 lb par camion.
- Les ballots devraient peser au moins 500 kg (1 100 lb).
- Le poids idéal d'un ballot est de 800 kg (1 760 lb).
- Les ballots doivent être attachés solidement avec suffisamment de fils d'acier pour en assurer la livraison en bon état. Les doubles fils, bandes ou pellicules de plastique, étiquettes fermoirs ou palettes ne seront pas acceptés.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Les chargements seront évalués dès leur arrivée.

ⁱ Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. Scrap Specifications Circular, 2016.

ⁱⁱ Idem.