



## SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

# PAPIER DE BUREAU / PAPIER DE BUREAU DÉCHIQUETÉ (SOP #37)

### SPÉCIFICATIONS DE L'INDUSTRIE POUR LES VIEUX PAPIERS DE BUREAU TRIÉS (SOP)

Se composent de papiers habituellement générés par les bureaux, contenant principalement du papier blanc et du papier coloré sans pâte mécanique ni fibres non blanchies. Peuvent comprendre un faible pourcentage de papiers pour imprimantes et télécopieurs faits de pâte mécanique<sup>i</sup>.

### AUTRES SPÉCIFICATIONS DE L'USINE

Il faut exclure les papiers contaminés, les papiers non repulpables, les catégories de papier brun, ainsi que les adhésifs et les plastiques.

### MATIÈRES INTERDITES

Toute matière dont la présence en quantité supérieure à la limite permise rendrait le lot inutilisable pour la catégorie précisée.

Toute matière pouvant endommager l'équipement. Tout papier avant transformation récupéré et trié doit être exempt de débris d'aliments, de déchets médicaux ou dangereux ainsi que de substances toxiques et autres substances ou liquides nocifs<sup>ii</sup>.

**Aucune matière interdite n'est permise. L'usine se réserve le droit de rejeter les ballots contenant ces matières:**

- Non blanchissable – carton pour boîtes, chemises de couleur
- Papier résistant à l'état humide
- Plastique – enveloppes, sacs, etc.
- Bois
- Mousse de polystyrène
- Enveloppes kraft non blanchissables
- Papier thermique
- Tyvek
- Toute autre matière pouvant rendre le papier inutilisable.

### REJETS

Tous les papiers qui ont été fabriqués ou traités de manière à être impropres à la consommation pour la catégorie de papier précisée<sup>iii</sup>.

**L'usine se réserve le droit de rejeter les ballots si le contenu de rejets (y compris les matières interdites) dépasse 5%:**

- Pâte mécanique (tolérance jusqu'à 10%) – papier journal, revues, annuaires, catalogues, livres de poche
- Papiers vernis épais
- Papier verni UV épais
- Couleurs foncées ou *Goldenrod*
- Enveloppes kraft
- Enveloppes à fenêtre en plastique (PWE) (tolérance jusqu'à 10%)
- Humidité (tolérance jusqu'à 10%)

<sup>i</sup> Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. Scrap Specifications Circular, 2016.

<sup>ii</sup> Idem.

<sup>iii</sup> Idem.

(suite au verso)



## SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

# PAPIER DE BUREAU / PAPIER DE BUREAU DÉCHIQUETÉ (SOP #37)

### EXIGENCES EN MATIÈRE DE CHARGEMENT ET DE MANIPULATION

- La charge utile minimum pour éviter des frais de chargement partiel est de 40 000 lb par camion.
- Les ballots doivent peser au moins 1 100 lb.
- Les fils ceinturant les ballots doivent être bien serrés et en quantité suffisante afin d'assurer une livraison en bon état; les ballots doivent être attachés à l'aide de fils d'acier, mais pas à double fil, et ne doivent pas comporter de cerclage au feillard plastique; les ballots ne doivent pas reposer sur des patins de palette; ils ne doivent pas être attachés à l'aide de vieux cartons ondulés; ils ne doivent pas être emballés dans du plastique. Toutes ces matières pourraient entraîner le rejet du chargement.

### CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Les chargements seront évalués dès leur arrivée.

*Toutes les matières recyclables fournies doivent être conformes aux lois canadiennes et américaines.*